

## Plastová jímka bezodtoková hranatá PJBH

### Všeobecně:

Plastové bezodtokové jímky hranaté PJBH (žumpy) slouží k akumulaci odpadních splaškových vod malých zdrojů znečištění (rodinné domy, rekreační objekty apod.).

### Popis:

Jímku tvoří hranatá plastová nádrž. Zastropení jímky je provedeno jako pochůzné. Vstup do jímky je řešen osazeným vstupním otvorem s odnímatelným víkem 600 x 600 mm.

### Osazení:

Jímky se osazují do stavební jámy na základovou betonovou desku tl. 100 -150 mm. Po osazení jímky se provádí obsyp tříditým výkopem nebo obetonování za současného plnění jímky vodou. Obsyp či obetonování určí projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdálenosti od okolních objektů, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu jímky v projektové dokumentaci.

### Výhody plastových jímek:

- vysoká životnost,
- bezobslužný provoz,
- žádná elektroinstalace,
- nízké pořizovací náklady,
- zaručená vodotěsnost,
- jednoduchá montáž.

### Údržba:

Při naplnění 90 % kapacity jímky vyčerpát zachycený kal a odvést na ČOV.

### Dle přání:

Na přání zákazníka zajistíme dovoz a montáž jímky, upravíme jímku dle místních podmínek a požadavků a provedeme změnu průměru nátokového potrubí.

Označení	Délka A (mm)	Šířka B (mm)	Výška V1 (mm)	Výška V2 (mm)	Výška V3 (mm)	Užitný objem (m <sup>3</sup> )
PJBH-4,65	2000	1500	1550	1800	300	4,65
PJBH-6,97	3000	1500	1550	1800	300	6,97
PJBH-10,23	3000	2200	1550	1800	300	10,23
PJBH-14,88	4000	2400	1550	1800	300	14,88

Poznámka: Profil d1 světlosti 125 mm (150 mm), event. dle přání zákazníka. Hodnoty v závorce platí pro objekty obývané pouze přechodně.

